

NT 75/1 Tact Me Te H

Professionel Våd/tør støvsuger med en 75 liters rustfri stålbeholder. Klasse H som er til støv der er farligt for helbredet

1 Slangevælgerkontakt

- Den tilsluttede sugeslanges diameter kan vælges på betjeningspanelet.

2 Godkendt til asbeststøv

- I Tyskland må kun sikkerhedsstøvsugere i støvkategori H, som er godkendt med den ekstra test for asbest (i henhold til TRGS 519) anvendes til asbestholdigt støv. Vores sikkerhedsstøvsugere i kategori H har denne godkendelse.

NT 75/1 Tact Me Te H, 1.667-294.0, 2019-04-03

TEKNISKE DATA OG UDSTYR.

KÄRCHER

NT 75/1 Tact Me Te H

- Forberedt til antistatisk tilbehør
- Automatisk tænd/sluk

Tekniske Data

Ordrenr.		1.667-294.0
EAN-kode		4039784727311
Luftgennemstrømning	**l/s**	74
Vakuum	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Beholdervolumen	**l**	75
Max. tilslutningseffekt	**W**	1000
Standardbredde		35
Lydniveau	**dB(A)**	67
Vægt	**kg**	24,6
Mål (L x B x H)	**mm**	640 × 540 × 925

Udstyr

Sugeslange	**m**	2,5	**Filterrensning**	Tact filtersystem
Støvsugerpose		Papir	**Støvkategori**	H
Mundstykke til våd- og tørsugning	**mm**	360		
Fugemundstykke		■		
Tilslutning til elværktøj		■		
Automatisk on/off kontakt til elværktøj		■		
Forberedt til antistatisk tilbehør		■		
ØKO-filtersystem		■		
Fladfilter		Glasfiber		
Sikkerhedsklasse		I		
Hjul med bremse		■		

■ **Medfølger**

NT 75/1 TACT ME TE H
1.667-294.0


KÄRCHER


1


2


3, 5


4


6


7


8


9


10


11


12


13–15


16

		Ordrenr.	Mængde		Længde			Beskrivelse	
HEPA-filter til støvklasse H									
HEPA-filter	1	6.904-364.0	1 Pieces					HEPA-filtret - støvkategori H (H14) - med glasfiberlag øger filtreringsevnen, når der opsuges sundhedsfarligt, kræftfremkaldende støv.	■
Gulvmundstykker									
GULV MUNDSTYKKE DN35	2	6.906-384.0	1 Pieces	ID 35		370 mm		Allroundmundstykke (DN 35) af aluminium med en arbejdsbredde på 370 mm. Med højdeindstillelige sidevalser, børstestriber (6.903-064.0) og olieresistente gummiskrabere (6.903-081.0). Kun til NT-sugere.	□
Fugemundstykker									
FUGEDYSE - DN 35	3	6.900-385.0	1 Pieces	ID 35	210 mm			Fugemundstykket (DN 35) af plast til sugning af revner og hjørner. Længde 210 mm.	■
Crevice nozzle	4	6.900-922.0	1 Pieces	ID 35	500 mm			Fugemundstykket (DN 35) af metal til sugning af revner og hjørner. Længde 370 mm.	□
Crevice nozzle DN35	5	6.906-240.0	1 Pieces	ID 35	250 mm			Fugemundstykket (DN 35) af plast til sugning af revner og hjørner. Længde 250 mm.	□
Metal støvsugerrør									
SUGERØR NW35 - 0,5 M METAL	6	6.900-514.0	1 Pieces	ID 35	0,5 m			Sugerøret af forkromet metal (DN 35, 1 x 0,5 m) er standard til stort set alle professionelle enmotors NT-sugere.	■
Sugeslanger (clipsystem)									
Sugeslange (clipsystem), C 35	7	6.906-275.0	1 Pieces	35	2,5 m			Den 2,5 m lange, elektrisk ledende sugeslange uden bøjning og tilslutningsmuffe har bajonettilslutning på maskinsiden og C 35 cliptilslutning på tilbehørssiden.	■
Sugeslange (clipsystem), C 35, el.	8	6.906-500.0	1 Pieces	35	4 m			Den 4 m lange, elektrisk ledende sugeslange uden bøjning og tilslutningsmuffe har bajonettilslutning på maskinsiden og C 35 cliptilslutning på tilbehørssiden.	□
Sugeslanger, komplette (clipsystem)									
Sugeslange, komplet (clipsystem), C DN 35, 2,5 m, el	9	4.440-653.0	1 Pieces	ID 35	2,5 m			2,5 m lang, elektrisk ledende sugeslange med bøjning, bajonettilslutning på maskinsiden og C 35 cliptilslutning på tilbehørssiden. Uden modul.	■
Adapter til elværktøj, clip-on, elektrisk ledende									
Sleeve for tool C35EL	10	5.453-042.0	1 Pieces	ID 35				3-trins-tilslutningsmuffe af plast. Kan tilpasses størrelserne DN 26 til DN 36. Til tilslutning af elværktøj til professionelle C- eller C-DN 35 sugeslanger. Specielt til NT-sugere.	■
Adapter til elværktøj C 35, elektrisk ledende	11	5.453-048.0	1 Pieces	ID 35				Indvendig Ø 25,4 mm, udvendig Ø 34,6 mm/38 mm, elektrisk ledende. Kun NT støvsugere	□
Samlemuffe til elværktøj C 35, elektrisk ledende	12	5.453-049.0	1 Pieces	ID 35				Indvendig Ø 28,6 mm, udvendig Ø 37,3 mm/38.8 mm, elektrisk ledende. Kun NT støvsugere	□
Adapter til elværktøj, C 35, elektrisk ledende	13	5.453-050.0	1 Pieces	ID 35				Indvendig Ø 27 mm, udvendig Ø 36,5 mm/38,8 mm, elektrisk ledende. Kun NT støvsugere	□
Samlemuffe til elværktøj C 35, elektrisk ledende	14	5.453-051.0	1 Pieces	ID 35				Indvendig Ø 32 mm, udvendig Ø 39 mm, elektrisk ledende. Kun NT støvsugere	□
	15	5.453-052.0	1 Pieces	ID 35				Indvendig Ø 28 mm, udvendig Ø 34 mm/38,8 mm, elektrisk ledende. Kun NT støvsugere	□
Mikrospraysæt									
DYSESÆT DN 35	16	2.860-116.0	1 Pieces	ID 35				Mundstykkesæt til alle NT-sugere med DN 35, tilbehøret består af fugemundstykke, polstermundstykke og 3 runde pensler.	□

■ Medfølger □

NT 75/1 TACT ME TE H
1.667-294.0

KÄRCHER


17


18


19


20


21


22


23


24–25


26


27


28


29


30


31

		Ordrenr.	Mængde		Længde			Beskrivelse	
Stoffilter									
Membran-/stoffilter	17	6.904-282.0	1 Pieces					Membran-/stoffiltret - BIA-C - af polyester-nålefilt kan vaskes ved 40°C. Metalfibre til jordforbindelse. Velegnet til alle professionelle tomotorers NT-sugere.	☐
	18	6.904-212.0	1 Pieces					Membran-/stoffiltret af polyester-nålefilt kan vaskes ved 40°C og er et godt alternativ til filterposen ved alle NT 361 Eco- til NT 611 Eco-versioner.	☐
Vådfilterposer									
Specialfilterposer, vådfilterposer	19	6.904-252.0	5 Pieces					Godkendt i støvklasse L, almindelig rengøring, våd og tør, slidfast	☐
Rustfrie bøjninger									
Bøjning, rustfrit stål ID 35	20	6.903-141.0	1 Pieces	ID 35				Rustfrit stål, buet, ID 35	☐
Automundstykker									
BILMUNDSTYKKE DN35	21	6.906-108.0	1 Pieces	ID 35		90 mm		Vinklet, fladt automundstykke af plast med en arbejdsbredde på ca. 90 mm. Kun til NT-sugere.	☐
Sugemundstykker, gummi, 45°									
Gummimundstykke, affasede kanter, 45°	22	6.902-104.0	1 Pieces	ID 35	220 mm			DN 35 gummimundstykket med 45° affasede kanter er olieresistent og velegnet til sugning af maskiner. Kun til NT-suger.	☐
Kombimundstykker (tør)									
Kombimundstykke (tørsug), DN 35	23	6.906-511.0	1 Pieces	ID 35		270 mm		Kombimundstykke (272 mm) af plast med omskifter og glidesål af rustfrit stål, trådløfter 6.905-417.0 og DN 35 tilslutning.	☐
Mundstykke til støvsugning af rør									
BRUSH	24	6.903-035.0	1 Pieces	ID 35				Plast, rørdiameter 100 mm	☐
RØRSUGEBØRSTE 35/200	25	6.903-036.0	1 Pieces	ID 35				Plast, rørdiameter 200 mm	☐
Sugebørster									
PENSELMUNDSTYKKE - DN 35	26	6.903-862.0	1 Pieces	ID 35		70 mm		Den drejelige sugepensel (DN 35) er fremstillet med naturhår (ko). Børstesættets mål er 70 x 45 mm. Kun til CV- og NT-sugere.	☐
Turbomundstykke									
TURBO MØBELMUNDSTYKKE - DN 35/32	27	2.860-113.0	1 Pieces	ID 32		160 mm		Turbo-polstermundstykket (DN 35/32, 160 mm) er fremstillet af plast og er udstyret med en reduktionsmuffe.	☐
Floor tool TURBO DN 35/32	28	2.860-114.0	1 Pieces	ID 32		270 mm		Turbo-polstermundstykket (DN 35/32, 270 mm) er fremstillet af plast og er udstyret med en reduktionsmuffe.	☐
Reparationssæt									
Reparationssæt, C 35	29	2.639-682.0	1 Pieces	ID 35				Reparationssættet (C 35) består af skrubare slangeforbindelsesmuffer (uden bajonettilslutningsmuffe) til professionelle NT-sugere med cliptilslutningssystem.	☐
Samlemuffer									
Samlemuffe, DN 32/35 med indvendigt gevind	30	6.902-077.0	1 Pieces	ID 32				Ikke elektrisk ledende samlemuffe med indvendigt gevind. Til sammenkobling af 2 slanger uden brug af tilslutningsdele. Velegnet til DN 32 og DN 35.	☐
Tilslutningsmuffe C-DN (clip-on kile), elektrisk ledende									
Samlemuffe C 35 - ID 35, elektrisk ledende	31	5.407-112.0	1 Pieces	ID 35				C 35 slangekobling til ID 35 tilbehør, elektrisk ledende	☐
Adapter til elværktøj, skrubar									
Tilslutningsmuffe til elværktøj, med gevind, ID 35	32	5.453-026.0	1 Pieces	ID 35				Indvendig Ø 28,6 mm, udvendig Ø 37,3/38,8 mm	☐

■ Medfølger ☐

NT 75/1 TACT ME TE H
1.667-294.0

KÄRCHER


33


34


35


36


37

		Ordrenr.	Mængde		Længde			Beskrivelse	
Tilslutningsmuffe elværktøj C 35, skrubar	33	6.902-059.0	1 Pieces	ID 35				Elektrisk ledende, skrubar tilslutningsmuffe til elværktøj. Indvendig diameter 32 mm, udvendig diameter 39 mm.	□
	34	6.902-095.0	1 Pieces	ID 35				Skrubar 2-trinsmuffe til elværktøj. Til at skrue på professionelle DN 35 slanger. Indvendig diameter 28 mm, udvendig diameter 34 og 38,8 mm. Specielt til NT-sugere.	□
Overgang til større mundstykke									
Reducering DN 35-40 (rør ® dyse)	35	6.902-084.0	1 Pieces	ID 35				Fra DN 35 til DN 40: Reducering af plast (ikke elektrisk ledende). Specielt til NT-sugere.	□
Overgang til mindre mundstykke									
Reduktionsmuffe fra DN 35 til DN 32	36	6.902-072.0	1 Pieces	ID 35				Reduktionsmuffe med indvendig tilslutningskonus DN 32. Den ideelle løsning ved brug af tilbehør fra det professionelle tørsugersortiment i forbindelse med professionelle NT-sugere.	□
Sæt af reduktions-/udvidelsesmuffer									
Reduktionssæt, forlængermuffe, ID 40/35, 35/32, plast	37	2.860-117.0	1 Pieces					ID 40/35, ID 35/32 (rør ® dyse), plast	□

■ Medfølger □

NT 75/1 TACT ME TE H
1.667-294.0



1

		Ordrenr.	Længde		Mængde			Beskrivelse	
Diverse									
Forlængerledning	1	6.647-022.0	20 m		1 Pieces			Forlængerledning, 20 m lang, 3 x 1,5 m². Med stænkbeskyttet Schuko-stik, trækaflastning og knækbeskyttelse.	☐

■ Medfølger ☐