



Er det ikke dit produkt?

Downloads

Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding

Manualer

Forbrugsstoffer og tilbehør

Understøttet OS

Specifikation

Danmark(Dansk)



Ændre lande eller region (sprog)

Generelle specifikationer

Hukommelseskapacitet	Standard	ADS-4300N/ADS-4700W: 512 MB ADS-4900W: 1024 MB
Strømkilde		AC: 100-240 V, 50/60 Hz
Touchskærm-display ¹ (ADS-4700W/ADS-4900W)		Touchskærm 109,2 mm TFT-farvedisplay
Strømforsyning ²	Scanning ³	ADS-4300N: Ca. 24 W ADS-4700W: Ca. 26 W ADS-4900W: Ca. 34 W
	Klar ⁴	ADS-4300N: Ca. 6,8 W ADS-4700W: Ca. 8,6 W ADS-4900W: Ca. 7,7 W
	Dvale	Ca. 1,7 W
	Nedlukning	Ca. 0,1 W
Mål (Typisk konturvisning)		Enhed: mm - ADS-4300N/ADS-4700W * : 299,5 mm ** : 290,0 mm *** : 630,4 mm - ADS-4900W ⁵ * : 300,0 mm ** : 336,0 mm *** : 635,0 mm
Vægt		ADS-4300N: 2,64 kg ADS-4700W: 2,75 kg ADS-4900W: 3,37 kg
Temperatur	Drift	5°C til 35°C
	Opbevaring	-20°C til 60°C
Fugtindhold	Drift	20 % til 80 %
	Opbevaring	10 % til 90 %
ADF (automatisk dokumentfremfører)		ADS-4300N/ADS-4700W: Op til 80 ark ADS-4900W: Op til 100 ark (Papir: 80 g/m ² A4/Letter-størrelse)

*1 Målt diagonalt.

*2 Målt, når maskinen er tilsluttet din computer.

*3 Når der bruges 2-sidet (dupleks) scanning.

*4 Når USB-porten er tilsluttet.

*5 Målt, når outputbakken er trukket ud til et dokument i størrelsen Legal.

Dokumentspecifikationer

Papirtype	Almindeligt papir, Tyndt papir, Tykt papir, Tykkere papir, Genbrugspapir, Visitkort, Plastikkort	
Dokumentstørrelse	Bredde	50,8 mm til 215,9 mm

	Længde	50,8 mm til 355,6 mm
--	---------------	----------------------

Scannerspecifikationer

Farve/monokrom		Ja/Ja
TWAIN-kompatibel	Windows	Windows 7 (SP1) / Windows 8.1 / Windows 10 Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2 / Windows Server 2016 / Windows Server 2019
	Mac	macOS v10.14.x/10.15.x/11.0.x
WIA-kompatibel	Windows	Windows 7 (SP1) / Windows 8.1 / Windows 10
ISIS-kompatibel	Windows	Windows 7 (SP1) / Windows 8.1 / Windows 10
Farvedybde	Input	48-bit farvehåndtering
	Output	24-bit farve-håndtering
Resolution	Interpoleret	Op til 1200 x 1200 dpi
	Optisk	Op til 600 x 600 dpi
Scanningsbredde		Op til 215,9 mm
Gråskala		256 niveauer
Maks. Hastighed		Du kan finde flere specifikationer på www.brother.com .

Specifikationer for Direkte scanningsfunktion (Scan til USB)

Kompatible medier	USB-flashdrev ¹
Interface	Interface USB 2.0 Hi Speed

*1 USB-masselagerstandard op til 128 GB
 Understøttede formater: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

Specifikationer for interface

USB	USB 3.0 ¹ Brug et USB 3.0-kabel (Standard A/Standard B) eller USB 2.0-kabel (Standard A/Standard B), der ikke er mere end 2,0 meter lang.
LAN	Brug et Ethernet-UTP-kabel kategori 5 eller senere.
Trådløst LAN (ADS-4700W/ADS-4900W)	- ADS-4700W: 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n (infrastrukturtilstand) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) - ADS-4900W: 2,4 GHz/5 GHz IEEE 802.11a/b/g/n (Infrastrukturtilstand) IEEE 802.11a/g/n (Wi-Fi Direct)

*1 Din maskine har et USB 3.0-stik. Maskinen kan også tilsluttes en computer, der har et USB 1.0/1.1/2.0-stik.
 USB-porte fra tredjepart understøttes ikke.

Specifikationer for netværk (ADS-4300N/ADS-4700W/ADS-4900W)

LAN	Du kan tilslutte maskinen til et netværk med henblik på netværksscanning. Softwaren Brother BRAdmin Light til netværksstyring medfølger også.
Trådløs netværkssikkerhed ¹ (ADS-4700W/ADS-4900W)	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)
Konfiguration af hjælpeprogram	WPS (ADS-4700W/ADS-4900W) WLAN Assistant (ADS-4700W/ADS-4900W)

*1 Wi-Fi Direct understøtter kun WPA2-PSK (AES).

Understøttede protokoller og sikkerhedsfunktioner (ADS-4300N/ADS-4700W/ADS-4900W)

Ethernet	10BASE-T, 100BASE-TX
Protokol (IPv4)	- ADS-4300N DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS-resolver, mDNS, LLNMR-responder, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS-server, ICMP, SNMP-klient, Webtjenester (Scan) - ADS-4700W/ADS-4900W DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS-resolver, mDNS, LLNMR-responder, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS-server, ICMP, SNMP-klient, Webtjenester (Scan), LDAP
Protokol (IPv6)	RA, DNS-resolver, mDNS, LLNMR-responder, HTTP/HTTPS-server, ICMPv6, SNMP-klient, Webtjenester (Scan)
Netværkssikkerhed (kabelbaseret)	SMTP-AUTH, SSL/TLS (HTTPS, SMTP), TLS (SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)

Netværkssikkerhed (trådløs) (ADS-4700W/ADS-4900W)	SSL/TLS (HTTPS)
Netværkssikkerhed (E-mail)	SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP)
Trådløs certificering (ADS-4700W/ADS-4900W)	WPA3™ - Enterprise, WPA3™ - Personal, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct®

[Sitemap](#) | [Juridiske forhold](#) | [Privatlivspolitik](#) | [Global Site](#)

© 2001-2022 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

Alle varebetegnelser og produktnavne fra virksomheder, der vises på Brother-produkter, relaterede dokumenter og andet materiale, er alle varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive selskaber.